

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL ATF – MAX ULJE ZA MJENJAČE

Opći podaci, primjena:

Automatik transmisijski fluid tip A Sufix A je kvalitetno ulje mineralne osnove namijenjeno za automatske prijenose, hidraulična kvačila, servo upravljače te druge uređaje gdje se traži navedena specifikacija. Posjeduje dobru termičku i oksidacijsku stabilnost, dobre antikorozivne i antihabajuće karakteristike i kompatibilnost sa brtvenim materijalima.

Kvalitetni nivo:

GM TYP A SUFIX A ALLISON C-4 MB 236.2 MAN 339A ZF-TE-ML 03+12 RENK

Fizikalno – kemijske karakteristike:

Pakiranje i skladištenje:

FOROL ATF – MAX se isporučuje u ambalaži od 1, 3, 5, 10, 20, 210 i 1.000 l. Skladištiti u

FOR OLA TF -MA X	Kinematički viskozitet mm²/s		Gustoća g/cm³ (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
	(40°C)	(100°C)				
	37,0-43,0	7,5	0,870	150	-37	180

ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.