

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL CLEAN - MAX SREDSTVO ZA HLADNO ODMAŠĆIVANJE SPECIJALNI PROIZVOD

Opći podaci, primjena:

Sredstvo za hladno odmašćivanje i pranje dijelova motora umakanjem, prskanjem ili nanošenjem kistom. Može se miješati s vodom i primjenjivati u visokotlačnim sustavima za pranje i čišćenje. Brzo i jednostavno čisti prljavštinu s motora. Ne sadrži fosfate. Posjeduje vodopravnu dozvolu: Klasa UP/I-034-03/02-02/635 Ur broj: 527-01-02/28-02-0003 Upotreba: prijaviti dio (hladan) pošpricati, ostaviti cca 5-6 minuta da djeluje i isprati sa jakim mlazom vode.

Fizikalno – kemijske karakteristike:

FOROL CLEAN -MAX	<i>Kinematički viskozitet mm²/s (20°C)</i>	<i>Gustoća g/cm³ (20°C)</i>	<i>Talište °C</i>	<i>Vrelište °C</i>	<i>Plamište °C</i>
	1,8	0,820	< -45	> 40	> 40

Pakiranje i skladištenje:

FOROL CLEAN - MAX se isporučuje u ambalaži od 5, 10, 20, 210 i 1.000 l. Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.