

TEHNIČKI LIST

FOROL FORM – MAX 732 S

FOROL FORM - MAX 732 S je posebno ulje koje se koristi u građevinarstvu i građevnoj industriji za odvajanje betona od kalupa. Nije mješljivo sa vodom.

Posjeduje vrlo dobru sposobnost odvajanja kalupa od betona, dobro reproduciranje površine kalupa na betonu uz minimalno zaostajanje sitno disperziranih mjehurića zraka po površini betona, te tako daje izuzetno fino obrađenu površinu.

FOROL FORM – MAX 732 S pogodan je za sve vrste oplata i kalupa (pogodan je za primjenu kod oplemenjenih i sirovih drvenih oplata, čeličnih, aluminijskih oplata.....)

Posjeduje posebne dodatke koji sprečavaju koroziju čeličnih kalupa i oplata te time olakšava pranje i čišćenje istih. **POSEBNO SE PREPORUČA KOD PARENIIH ILI GRIJANIIH KALUPA.**

FOROL FORM – MAX 732 S nanosi se prskanjem, uranjanjem ili mazanjem. Količina na kalupu mora biti minimalna. Nakon nanošenja dobro je površinu lagano prebrisati upijajućim materijalom.

U slučaju nanošenja na prljavi kalup **FOROL FORM – MAX 732 S** nakon nekoliko uzastopnih nanošenja (korištenja) vidljivo čisti kalup od naslaga i sprečava stvaranje novih.

FOROL FORM – MAX 732 S daje kvalitetnu ujednačenu površinu obratka, te se kod korištenja iste u daljnjoj obradi neće dogoditi nikakove neželjene posljedice po keramiku, tapeta, boje ...

FOROL FORM – MAX 732 S daje odlične rezultate kod parenih i grijanih kalupa.

Posebna pogodnost **FOROL FORM – MAX 732 S** -a je u tome da je biorazgradiv prema CEC – L 33-A-94 nosi oznaku **BIOLOŠKI BRZO RAZGRADIVO** i to više od 91% nakon 21 dana.

FOROL FORM – MAX 732 s pogodan je za nanošenje mazanjem ili prskanjem na površinu.

TEHNIČKI PODACI:	
Kinematska viskoznost kod 20°C	9 mm ² /sec.
Gustoća kod 15°C	0,840 kg/m ³
Plamište	200°C
Krutište	Niže od -20°C
Neutralizacijski broj mg KOH/g	6
Saponifikacijski broj mg KOH/g	7
Boja	0,5
WGK	1