

TEHNIČKI LIST

FOROL FORM – MAX 9580 d

FOROL FORM - MAX 9580 d je posebno ulje koje se koristi u građevinarstvu i građevnoj industriji za odvajanje betona od kalupa. Nije mješljivo sa vodom.

Posjeduje vrlo dobru sposobnost odvajanja kalupa od betona, dobro reproduciranje površine kalupa na betonu uz minimalno zaostajanje sitno disperziranih mjehurića zraka po površini betona, te tako daje izuzetno fino obrađenu površinu.

FOROL FORM – MAX 9580 d pogodan je za sve vrste oplata i kalupa (pogodan je za primjenu kod oplemenjenih i sirovih drvenih oplata, čeličnih, aluminijskih oplata.....)

Posjeduje posebne dodatke koji sprečavaju koroziju čeličnih kalupa i oplata te time olakšava pranje i čišćenje istih. POSEBNO SE PREPORUČA KOD VELIKIH OPLATA.

FOROL FORM – MAX 9580 d nanosi se prskanjem, uranjanjem ili mazanjem. Količina na kalupu mora biti minimalna. Nakon nanošenja dobro je površinu lagano prebrisati upijajućim materijalom.

U slučaju nanošenja na prljavi kalup **FOROL FORM – MAX 9580 d** nakon nekoliko uzastopnih nanošenja (korištenja) blago čisti kalup, ali preporučljivo ga je nanositi na čisti i pripremljeni kalup.

FOROL FORM – MAX 9580 d posebno se preporuča kod velikih presjeka.

Posebna pogodnost **FOROL FORM – MAX 9580 d** je u tome da je biorazgradiv prema CEC – L 33-A-94 nosi oznaku BIOLOŠKI RAZGRADIVO i to više od 80% nakon 21 dana.

FOROL FORM – MAX 9580 d pogodan je za nanošenje mazanjem ili prskanjem na površinu.

TEHNIČKI PODACI:	
Kinematska viskoznost kod 20°C	16 mm ² /sec.
Gustoća kod 15°C	0,860 kg/m ³
Plamište	Više od 130°C
Krutište	Niže od -20°C
Neutralizacijski broj mg KOH/g	6
Saponifikacijski broj mg KOH/g	8,5
Boja	3,5
WGK	1