

## INFO – TEHNIČKI LIST

### FOROL 505.01 SAE 5W – 40 MOTORNO ULJE – OSOBNI PROGRAM

#### Opći podaci, primjena:

Visokoučinkovito sintetsko motorno ulje posebno razvijeno za zaštitu i podmazivanje modernih četverotaktnih diesel motora s pumpa/brizgaljka sistemom napajanja goriva u skladu sa specifikacijom VW 505.01. Preporučljivo je i za podmazivanje ostalih modernih motora osobnih vozila s turbo punjenjem.

#### Kvalitetni nivo:

ACEA A3/B3/B4

API SL/CF

VW – Norm 502.00/505.00/505.01

FORD WSS – M2C917 - A

#### Fizikalno – kemijske karakteristike:

FOROL 505.01	Viskozna gradacija	Kinematički viskozitet mm <sup>2</sup> /s		Gustoća g/cm <sup>3</sup> (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
		(40°C)	(100°C)				
	5W-40	81,0	13,9-14,9	0,862	179	-32	> 200

#### Pakiranje i skladištenje:

FOROL 505.01 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 i 4 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj