

## INFO – TEHNIČKI LIST

### FOROL AGROTRAK 15W-30, 15W-40 ULJE ZA POLJOPRIVREDNE STROJEVE

#### Opći podaci, primjena:

Višenamjensko motorno ulje koje zadovoljava visoke zahtjeve koje su kao standarde postavili proizvođači traktora, specijalnih poljoprivrednih strojeva, građevinskih strojeva. Upotrebljava se i kao hidraulično ulje, ulje za motore, kompresorsko ulje, ulje za mjenjače i mokre kočnice. Visoka stabilnost pridonosi dugotrajnoj učinkovitosti.

#### Kvalitetni nivo:

API CD-CE SF, GI4  
MIL-L 2104 D  
CCMC D2/G3  
ALLISON C4  
ZF-TE-ML 06  
CATERPILAR TO-2  
FORD M2C 159B  
JOHN DEERE J20 A  
MASSEY FERGUSON M1139

#### Fizikalno – kemijske karakteristike:

Viskozna gradacija	Kinematički viskozitet $mm^2/s$		Gustoća $g/cm^3$ (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
	(40°C)	(100°C)				
15W-30	79,4	10,0-12,0	0,886	127	-30	210
15W-40	106,0	14,5	0,890	141	-30	215

#### Pakiranje i skladištenje:

FOROL AGROTRAK se isporučuje u ambalaži od 5, 10, 20, 210 i 1.000 l.  
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.