

## INFO – TEHNIČKI LIST

### FOROL ALISON FLUID SAE 10W, 20, 30, 40, 50 ULJE ZA MJENJAČE – PRIJENOSE

#### Opći podaci, primjena:

Univerzalno mineralno ulje namijenjeno za mjenjače i transmisije teških rudarskih, građevinskih i drugih mašina proizvođača Caterpillar i Allison. Pogodno je za cjelogodišnji rad. Posjeduje dobru termičku i oksidacijsku stabilnost, antikorozivne i antihabajuće karakteristike.

#### Kvalitetni nivo:

ALLISON C-3  
ALLISON C-4  
CATERPILLAR TO-4  
CATERPILLAR TO-4M  
ZF TE ML 01,03

#### Fizikalno – kemijske karakteristike:

SAE	Viskozna gradacija	Kinematički viskozitet $mm^2/s$		Gustoća <sub>3</sub> $g/cm$ (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
		(40°C)	(100°C)				
10 W		42,0	5,7-7,0	0,880	126	-30	200
20		67,5	7,0-9,0	0,885	80	-22	205
30		95,5	9,3-9,6	0,890	71	-22	220
40		148,0	13,0-15,0	0,895	90	-22	225
50		152,0	16,5-17,0	0,900	121	-24	225

#### Pakiranje i skladištenje:

FOROL ALISON FLUID se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10, 20, 210 i 1.000 l. Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.