

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL ASFALTAN INDUSTRIJSKI PROIZVOD

Opći podaci, primjena:

Emulzija koja se upotrebljava kod odvajanja asfalta od metalnih površina, tako da na metalnim površinama ne ostaje trag asfalta. Napravljena je od odabrane kombinacije mineralnog ulja sa posebnim aditivima, emulgatorima, stabilizatorima, sredstvima za spriječavanje korozije i sredstvima koja spriječavaju razvoj gljivica i mikroorganizama. Nanosi se na čelik, željezo, ali i na obojene metale koji dolaze u doticaj sa asfaltom. Nije zapaljiv.

Fizikalno – kemijske karakteristike:

	<i>Kinematički viskozitet</i> <i>mm²/s</i>		<i>Gustoća</i> <i>g/cm³ (15°C)</i>	<i>Indeks</i> <i>viskoziteta</i>	<i>Krutište</i> <i>°C</i>	<i>Plamište</i> <i>°C</i>
	<i>(40°C)</i>	<i>(100°C)</i>				
	32,0-36,0	5,4	0,888	102	-8	> 155

Pakiranje i skladištenje:

FOROL ASFALTAN se isporučuje u ambalaži od 10, 20, 210 i 1.000 l.
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.