

## INFO – TEHNIČKI LIST

### FOROL ATF – MAX ULJE ZA MJENJAČE – PRIJENOSE OSOBNI PROGRAM

#### Opći podaci, primjena:

Automatik transmisijski fluid tip A Sufix A je kvalitetno ulje mineralne osnove namijenjeno za automatske prijenose, hidraulična kvačila, servo upravljače te druge uređaje gdje se traži navedena specifikacija. Posjeduje dobru termičku i oksidacijsku stabilnost, dobre antikoroziivne i antihabajuće karakteristike i kompatibilnost sa brtvenim materijalima.

#### Kvalitetni nivo:

GM TYP A SUFIX A  
ALLISON C-4  
MB 236.2  
MAN 339A  
ZF-TE-ML 03+12  
RENK

#### Fizikalno – kemijske karakteristike:

FOROL ATF – MAX	Kinematički viskozitet mm <sup>2</sup> /s		Gustoća g/cm <sup>3</sup> (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
	(40°C)	(100°C)				
		37,0-43,0	7,5	0,870	150	-37

#### Pakiranje i skladištenje:

FOROL ATF – MAX se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 l.  
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.