

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL BETOFORM INDUSTRIJSKI PROIZVOD

Opći podaci, primjena:

Posebno ulje koje se koristi u građevinarstvu i građevnoj industriji za odvajanje betona od kalupa. Posjeduje odličnu sposobnost odvajanja kalupa (metalnih, plastičnih, visokokvalitetnih drvenih) od betona uz minimalno zaostajanje sitno disperziranih mjehurića zraka po površini betona, te tako daje fino obrađenu površinu. Pogodan je za sve vrste oplata i kalupa. Posjeduje posebne dodatke koji sprječavaju koroziju čeličnih kalupa i oplata. Biološki je razgradiv prema LEC L 33-A-94, WGK 1. Pogodan je za uporabu u ljetnim i zimskim mjesecima.

Fizikalno – kemijske karakteristike:

FOROL BETOFORM	Kinematički viskozitet mm ² /s		Gustoća g/cm ³ (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
	(40°C)	(100°C)				
	8,4	2,3	0,870	78	<-38	142

Pakiranje i skladištenje:

FOROL BETOFORM se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 i 25 l, metalnim bačvama od 60 i 210 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj