

## INFO – TEHNIČKI LIST

### FOROL CD – MAX SAE 10, 20, 30, 40, 50, 15W – 40 MOTORNO ULJE – TERETNA VOZILA, RADNI STROJEVI, POLJOPRIVREDNI STROJEVI

#### Opći podaci, primjena:

Višenamjensko kvalitetno motorno ulje namijenjeno za uslužna vozila, građevinske strojeve i poljoprivredne strojeve. Osigurava pouzdanu zaštitu motora od habanja i korozije, povećanu zaštitu od stvaranja taloga na niskim i visokim temperaturama, smanjuje potrošnju. Preporučeni interval izmjene ulja je 10 000 kilometara ovisno od uvjeta eksploatacije, kvaliteti goriva i preporukama proizvođača motora.

#### Kvalitetni nivo:

API CD  
ZF TE ML  $\frac{3}{4}$   
MIL-L 2104D  
MB 227.0/227.1

#### Fizikalno – kemijske karakteristike:

MAX CL	Viskozna gradacija	Kinematički viskozitet <sup>2</sup> mm/s		Gustoća <sup>3</sup> g/cm <sup>3</sup> (15°C)	Indeks viskoziteta	Krućište °C	Plamište °C
		(40°C)	(100°C)				
		10	44,0				
20	67,3	8,5	0,890	96	-22	220	
30	95,5	11,0	0,896	100	-25	225	
40	148,0	14,5	0,900	96	-26	230	
50	210,0	18,0	0,905	94	-15	235	
15W-40	100,0	14,5	0,890	150	-28	215	

#### Pakiranje i skladištenje:

FOROL CD – MAX se isporučuje u ambalaži od 5, 10, 20, 210 i 1.000 l  
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.