

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL CIRKOL 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 800 INDUSTRIJSKI PROIZVOD

Opći podaci, primjena:

Kvalitetno ulje mineralne osnove koje sadrži aditive protiv oksidacije, korozije i pjenjenja sa izraženim deemulzivnim karakteristikama. Služi za podmazivanje cirkulacijskih sustava, podmazivanje uljnih kupki ili kod podmazivanja uljnom maglom, kliznih ležajeva i zupčanih prijenosnika koji nisu udarno ili teško opterećeni.

Kvalitetni nivo:

ISO 6743/4 HL
ISO 6743/6 CKB

Fizikalno – kemijske karakteristike:

| FOROL CIRKOL | ISO VG | Kinematički viskozitet mm ² /s | | Gustoća g/cm ³ (15°C) | Indeks viskoziteta | Krućešte °C | Plamište °C |
|--------------|--------|-------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | (40°C) | (100°C) | | | | |
| | 32 | 32,0 | 5,4 | 0,880 | 102 | -15 | 160 |
| 46 | 46,0 | 6,4 | 0,884 | 98 | -15 | 170 | |
| 68 | 68,0 | 8,1 | 0,890 | 92 | -33 | 180 | |
| 100 | 100,0 | 10,3 | 0,890 | 92 | -25 | 200 | |
| 150 | 150,0 | 13,5 | 0,897 | 90 | -23 | 210 | |
| 220 | 220,0 | 17,4 | 0,898 | 90 | -21 | 215 | |
| 320 | 320,0 | 22,0 | 0,900 | 88 | -20 | 220 | |
| 460 | 460,0 | 27,9 | 0,905 | 88 | -11 | 230 | |
| 680 | 680,0 | 35,4 | 0,910 | 88 | -9 | 260 | |
| 800 | 800,0 | 36,3 | 0,928 | 80 | -6 | 260 | |

Pakiranje i skladištenje:

FOROL CIRKOL se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 i 25 l, metalnim bačvama od 60 i 210 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj