

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL DEXTRON III ULJE ZA MJENJAČE – PRIJENOSE

Opći podaci, primjena:

Vrhunsko ulje sintetičke osnove namijenjeno za uporabu kod automatskih mjenjača i pretvarača okretnog momenta motornih vozila i građevinskih strojeva, buldožera, utovarivača, grejdera i sl., a kod kojih je navedena ta razina kvalitete. Upotrebljava se i za punjenje sustava servo – upravljača teških motornih vozila. Odlikuje se visokom termičkom i oksidacijskom stabilnošću, antikorozivnih i antihabajućim karakteristikama, kompatibilnošću sa brtvenim materijalima, produženim intervalom zamjene ulja te dobrom tečljivošću na niskim temperaturama.

Kvalitetni nivo:

GM ATF DEXTRON III E
ZF TE-ML 09/11
ALLISON C-4
ZF TE-ML 09/11/14
ALLISON C-4

Fizikalno – kemijske karakteristike:

| | <i>Kinematički viskozitet</i> <i>mm²/s</i> | | <i>Gustoća</i> <i>g/cm³ (15°C)</i> | <i>Indeks viskoziteta</i> | <i>Krutište</i> <i>°C</i> | <i>Plamište</i> <i>°C</i> |
|--|--|----------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | <i>(40°C)</i> | <i>(100°C)</i> | | | | |
| | 40,0 | 7,3 | 0,868 | 160 | < -42 | 175 |

Pakiranje i skladištenje:

FOROL DEXTRON III se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 5, 10 i 20 l, metalnim bačvama od 210 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.