

## INFO – TEHNIČKI LIST

### FOROL DOT 4 TEKUĆINA ZA KOČNICE OSOBNI PROGRAM

#### Opći podaci, primjena:

Sintetička kočiona tekućina za prijenos pritiska koja odgovara DOT3+DOT4, SAE J 1703 specijalno razvijena za disk i bubanj kočnice. Može se koristiti i za hidraulične spojnice motornih vozila, poljoprivredne i građevinske mehanizacije. Odlikuje se izraženom kompatibilnošću, visokim vrelištem i sposobnošću stvaranja uljnog čepa. Formuliran je na bazi glikolnih etera. Sadrži poliglikole kao sredstvo podmazivanja kao i djelotvorne inhibitore korozije i antioksidanse.

#### Fizikalno – kemijske karakteristike:

<b>FOROL DOT 4</b>	<b><i>Kinematički viskozitet mm<sup>2</sup>/s (-40°C)</i></b>	<b><i>Gustoća g/cm<sup>3</sup> (20°C)</i></b>	<b><i>Talište °C</i></b>	<b><i>Vrelište °C</i></b>
	10,0-14,0	1,020	< -50	> 200

#### Pakiranje i skladištenje:

FOROL DOT 4 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 0,25 i 1 l.  
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.