

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL FLUID – MAX ULJE ZA MJENJAČE – PRIJENOSE

Opći podaci, primjena:

Višenamjensko visokokvalitetno ulje mineralne osnove namijenjeno za podmazivanje motora, transmisije, hidraulike, te hlađenje i podmazivanje mokrih kočnica modernih traktora i ostale poljoprivredne mehanizacije vodećih svjetskih proizvođača. Pogodno je za cjelogodišnji rad. Izborom kvalitetnih baznih ulja i aditiva omogućava pouzdan rad u otežanim uvjetima eksploatacije.

Kvalitetni nivo:

API GL 4
ALISON C4
CATERPILLAR TO-2
JOHN DEERE J20, J14A, J20D
FORD NEW HOLLAND M2C134-D, M2C134-C, M2C86-B
MASSEY-FERGUSON M1141
CASE INTERNATIONAL MS-1206, MS-1206, MS-1207
KUBOTA
DEUTZ-ALLINS
LANDINI
FIAT HESSTON
DENISON HF-O, HF-1, HF-2
SPERRY VICKERS I-286-S, M-2950-S
SUNDSTRAND
HYDRAULICS
PLESSEY-SUNDSTRAND

Fizikalno – kemijske karakteristike:

	Kinematički viskozitet mm^2/s (40°C) (100°C)		Gustoća ₃ g/cm ³ (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
	Min. 95,0	Min. 14,3	0,890	155	-40	200

Pakiranje i skladištenje:

FOROL FLUID – MAX se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 5, 10 i 20 l, metalnim bačvama od 210 l, kontejnerima od 1000 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.