

## INFO – TEHNIČKI LIST

### FOROL FORM - MAX INDUSTRIJSKI PROIZVOD

#### Opći podaci, primjena:

Posebno ulje koje se koristi u građevinarstvu i građevnoj industriji za odvajanje betona od kalupa. Posjeduje odličnu sposobnost odvajanja kalupa od betona, odlično reproduciranje površine kalupa na betonu uz minimalno zaostajanje sitno disperziranih mjehurića zraka po površini betona, te tako daje fino obrađenu površinu. Pogodan je za primjenu kod oplemenjenih i sirovih drvenih oplata, čeličnih, aluminijskih oplata, kao i oplata od umjetnih materijala. Posjeduje posebne dodatke koji sprječavaju koroziju čeličnih kalupa i oplata. Biološki je razgradiv prema LEC L 33-A-94, WGK 1. Pogodan je za uporabu u ljetnim i zimskim mjesecima.

#### Fizikalno – kemijske karakteristike:

<b>FOROL FORM - MAX</b>	<b><i>Kinematički viskozitet mm<sup>2</sup>/s (20°C)</i></b>	<b><i>Gustoća g/cm<sup>3</sup> (15°C)</i></b>	<b><i>Krutište °C</i></b>	<b><i>Plamište °C</i></b>
	16,0	0,850	<-38	>180

#### Pakiranje i skladištenje:

FOROL FORM - MAX se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 i 25 l, metalnim bačvama od 60 i 210 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.