

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL GATEROL GS 32, 46, 68, 100, 150, 220 INDUSTRIJSKI PROIZVOD

Opći podaci, primjena:

Kvalitetno ulje mineralne osnove namijenjeno za podmazivanje kliznih staza kod kojih su izražena ekstremna opterećenja i male brzine kretanja. Dodatkom aditiva smanjeno je statičko i kinetičko trenje. Niže gradacije se koriste za podmazivanje vodoravnih kliznih staza i hidraulike kod umjerenih opterećenja. Više gradacije se primjenjuju za podmazivanje vertikalnih kliznih staza i druge opreme kod kojih su klizne površine izložene visokim opterećenjima.

Kvalitetni nivo:

DIN 51517/8
U.S. STEEL 224
AGMA 250.04
DAVID BROWN ET 33/80

Fizikalno – kemijske karakteristike:

GATEROL GS	Viskozna gradacija	Kinematički viskozitet mm^2/s		Gustoća g/cm^3 (15°C)	Indeks viskoziteta	Krućište °C	Plamište °C
		(40°C)	(100°C)				
	32	32,0	5,4	0,878	103	-24	190
46	46,0	8,7	0,880	103	-24	195	
68	68,0	8,7	0,885	95	-19	200	
100	100,0	10,6	0,900	85	-25	210	
220	220,0	18,0	0,905	85	-15	225	

Pakiranje i skladištenje:

FOROL GATEROL GS se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 5, 10 i 20 l, metalnim bačvama od 210 l.
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.