

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL GATEROL 68, 100, 150, 220, ULJE ZA PODMAZIVANJE LANACA OSOBNI PROGRAM

Opći podaci, primjena:

Kvalitetno ulje mineralne osnove namijenjeno za podmazivanje lanaca motornih pila u drvenoj industriji kao i za klizišta i ležišta. Odlikuje se dobrim antikorozivnim, antihabajućim i niskotemperaturnim karakteristikama, dobrom prionljivošću u otežanim radnim uvjetima, npr. prisustvo kiše, prašine, niske temperature.

Fizikalno – kemijske karakteristike:

FOROL GATEROL	Viskozna gradacija	Kinematički viskozitet mm ² /s		Gustoća g/cm ³ (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
		(40°C)	(100°C)				
	68	68,0	8,5	0,885	95	-19	200
100	100,00	10,3	0,900	80	-17	210	
150	150,0	13,5	0,903	94	-20	220	
220	220,0	18,0	0,905	93	-17	225	

Pakiranje i skladištenje:

FOROL GATEROL se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 i 5 l.
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.