

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL HEAVY – MAX

SAE 15W – 40

MOTORNO ULJE – TERETNA VOZILA,
RADNI STROJEVI, POLJOPRIVREDNI STROJEVI

Opći podaci, primjena:

Visokokvalitetno multigradno motorno ulje za cjelogodišnju uporabu, koncipirano za teško i najteže opterećene diesel motore konvencionalnog tipa kao i one sa turbo ubrizgavanjem. Visoka kvaliteta ulja omogućava rad motora u najekstremnijim uvjetima eksploatacije. Odlikuje se produženim intervalom izmjene ulja, odličnim antihabajućim i antiokidacijskim karakteristikama, omogućuje lagan start motora pri niskim temperaturama, štiti motor od habanja i trošenja, sprječava stvaranje taloga na niskim i visokim temperaturama. Preporučeni interval izmjene je 35 00/40 000 kilometara, odnosno do 450 radnih sati, ovisno o uvjetima rada i kvaliteti goriva.

Kvalitetni nivo:

ACEA A99 E5/E3/B4/B3/A3
MB 228.3
MAN 3275
VOLVO VDS-3
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL
MACK EO-M
MTU TYPE 2
CATERPILLAR TO-2
CUMMINS CES 20.076/77/78

Fizikalno – kemijske karakteristike:

FOR OLJE AVY- III/A X	Viskozna gradacija	Kinematički viskozitet mm^2/s (40°C) (100°C)		Gustoća ₃ g/cm ³ (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
	15W-40	110,0	14,5	0,890	135	-30	215

Pakiranje i skladištenje:

FOROL HEAVY – MAX se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 5, 10 i 20 l, metalnim bačvama od 210 l, kontejnerima od 1000 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.