

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL HGD – MAX SAE 80 W ULJE ZA MJENJAČE – PRIJENOSE

Opći podaci, primjena:

Visokokvalitetno monogradno ulje mineralne osnove namijenjeno za mjenjače (prijenose) za ekstremna opterećenja kod nazubljenih prijenosa, diferencijala i prijenosa za upravljanje kod osobnih i teretnih vozila, te kod građevinskih i poljoprivrednih strojeva. Kvalitetnim izborom selektivno rafiniranih mineralnih baznih ulja i aditiva omogućeno je optimalno podmazivanje u otežanim uvjetima rada u ljetnom i zimskom periodu uz smanjenu potrošnju goriva i produženi interval zamjene ulja.

Kvalitetni nivo:

API GL 4
MAN 341
MB 235.1
ZF TE-ML 05

Fizikalno – kemijske karakteristike:

FOROL HGD – MAX	Viskozna gradacija	Kinematički viskozitet mm ² /s		Gustoća g/cm ³ (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
		(40°C)	(100°C)				
	80	80,3	Min 7,0	0,900	95	-26	180

Pakiranje i skladištenje:

FOROL HGD – MAX se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 i 25 l, metalnim bačvama od 60 i 210 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.