

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL HLP VA – MAX 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 HIDRAULIČNO ULJE

Opći podaci, primjena:

Hidraulično ulje na bazi mineralno-solventno-rafiniranih ulja. Specijalnim aditivima poboljšana je zaštita od trošenja i korozije, smanjeno je zagađenje okoline isparavanjem i poboljšana je otpornost prema starenju. Ne sadrži cink-fosfatne spojeve.

Kvalitetni nivo:

DIN 51524/2
DLB 6722.00

Fizikalno – kemijske karakteristike:

M A X	ISO VG	Kinematički viskozitet mm ² /s		Gustoća ₃ g/cm ³ (15°C)	Indeks viskoziteta	Krućište °C	Plamište °C
		(40°C)	(100°C)				
	15	15,0	3,7	0,888	135	-36	195
	22	22,0	5,0	0,890	155	-40	205
	32	32,0	5,53	0,890	100	-30	215
	46	46,0	8,4	0,895	150	-36	210
	68	68,0	8,7	0,895	100	-30	205
	100	100,0	10,8	0,900	93	-32	220
	150	150,0	14,4	0,900	97	-32	220
	220	220,0	18,0	0,900	92	-17	225
	320	320,0	23,0	0,905	100	-24	230
	460	460,0	28,0	0,905	85	-20	230
	680	680,0	40,0	0,905	97	-30	235

Pakiranje i skladištenje:

FOROL HLP VA – MAX se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 i 20 l, metalnim bačvama od 210 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.