

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL HLPD – MAX 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220 HIDRAULIČNO ULJE

Opći podaci, primjena:

Visokokvalitetno specijalno mineralno hidraulično ulje za najviše zahtjeve. Posjeduje odličnu hidrauličnu i termičku stabilnost, sprječava stvaranje naslaga, ljepljivost, koroziju, štiti od habanja. Primjenjuje se u industrijskim hidrauličnim sistemima i strojevima koji su izloženi vanjskom onečišćenju, sistemima koji su izloženi dodiru vode ili emulzije.

Kvalitetni nivo:

DIN 51524/2
DLB 6722.00

Fizikalno – kemijske karakteristike:

. M A X	ISO VG	Kinematički		Gustoća ₃ g/cm ³ (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
		viskozitet mm ² /s					
		(40°C)	(100°C)				
	15	15,0	3,7	0,888	135	-42	180
	22	22,0	5,0	0,890	155	-40	180
	32	32,0	6,4	0,887	170	-38	190
	46	46,0	8,4	0,889	150	-36	205
	68	68,0	10,2	0,892	135	-30	210
	100	100,0	13,0	0,895	127	-30	215
	150	150,0	14,4	0,900	97	-32	220
	220	220,0	18,0	0,900	92	-17	225

Pakiranje i skladištenje:

FOROL HLPD – MAX se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 i 20 l, metalnim bačvama od 210 l.
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.