

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL HYPO – MAX SAE 80, 90, 140 80W – 90, 85W – 90, 80W – 140, 85W - 140 ULJE ZA MJENJAČE – PRIJENOSE OSOBNI PROGRAM

Opći podaci, primjena:

Visokokvalitetno ulje mineralne osnove za mjenjače kod ekstremnih opterećenja. Pogodno za sve hypoid nazubljene prijenose, diferencijale i prijenose za upravljanje kod osobnih i teretnih vozila te kod građevinskih i poljoprivrednih strojeva. EP-aditivi osiguravaju izvrsnu oksidacionu i temperaturnu postojanost te trošenje. Kvalitetnim izborom selektivno rafiniranih mineralnih baznih ulja i aditiva omogućeno je optimalno podmazivanje u najtežim uvjetima eksploatacije.

Kvalitetni nivo:

API GL 5
MIL-L 2105 D
MB 235.0
MAN 342 TYP N

Fizikalno – kemijske karakteristike:

| FOROL HYPO - MAX | Viskozna gradacija | Kinematički viskozitet mm ² /s | | Gustoća g/cm ³ (15°C) | Indeks viskoziteta | Krutište °C | Plamište °C |
|------------------|--------------------|---|---------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | (40°C) | (100°C) | | | | |
| | 80 | 80,3 | Min 7,0 | 0,900 | 95 | -24 | 180 |
| 90 | 205,3 | 13,5-24,0 | 0,901 | 90 | -21 | 185 | |
| 140 | 313,5 | 24,0-41,0 | 0,900 | 95 | -23 | 190 | |
| 80W-90 | 149,5 | 13,5-24,0 | 0,903 | 95 | -24 | 190 | |
| 85W-90 | 199,6 | 13,5-24,0 | 0,900 | 97 | -23 | 180 | |
| 80W-140 | 323,4 | 24,0-41,0 | 0,913 | 95 | -20 | 190 | |
| 85W-140 | 323,4 | 24,0-41,0 | 0,902 | 95 | -20 | 190 | |

Pakiranje i skladištenje:

FOROL HYPO – MAX se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 i 4 l.
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.