

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL HYPOSINTH – MAX 5 SAE 75W - 90 ULJE ZA MJENJAČE – PRIJENOSE

Opći podaci, primjena:

Potpuno sintetsko višenamjensko ulje za podmazivanje mjenjača i diferencijala motornih vozila izloženih ekstremnim opterećenjima. Pogodno je za cjelokupno uljno kućište mjenjača i diferencijala (Transaxle system). Kvalitetnim izborom baznih ulja i aditiva omogućeno je podnošenje udarnih opterećenja pri malim brzinama i velikom obrtnom momentu kao i pri velikim brzinama i malom obrtnom momentu. Na niskim temperaturama omogućava laganu promjenu stupnja prijenosa uz produženi interval zamjene ulja i smanjenu potrošnju goriva.

Kvalitetni nivo:

API GL4/GL5
MIL-L-PRF 2105 E
VW 501.60
SAE J 2360

Fizikalno – kemijske karakteristike:

Viskozna gradacija	Kinematički viskozitet mm^2/s		Gustoća ₃ g/cm (15°C)	Indeks viskoziteta	Krućešte °C	Plamište °C
	(40°C)	(100°C)				
75W-90	85,0	13,5-24,0	0,903	232	-45	190

Pakiranje i skladištenje:

FOROL HYPOSINTH – MAX 5 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1, 4, 10 i 20 l, metalnim bačvama od 210 l.
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.