

## INFO – TEHNIČKI LIST

### FOROL MULTI – MAX SAE 10W – 40 MOTORNO ULJE – OSOBNI PROGRAM

#### Opći podaci, primjena:

Optimalno lakomazivo motorno ulje na sintetskoj osnovi, namijenjeno za sve tipove suvremenih benzinskih motora sa i bez katalizatora kao i dizel motora sa i bez turbo punjača. Štiti motor tokom cjelogodišnjeg razdoblja u svim uvjetima vožnje. Omogućava lagan start motora u zimskom periodu, štiti motor od stvaranja taloga i habanja, odlikuje se visokom termičkom i oksidacijskom stabilnošću. Nova formulacija omogućava uštedu i potrošnju ulja.

#### Kvalitetni nivo:

ACEA A3-96/B3-96/B4-96  
API SJ/CG-4  
VW 500.00, 505.00, 505.01  
MB 229.1  
PORSCHE GL  
BMW SPEZIAL OIL  
FORD  
JAPAN MOTORS

#### Fizikalno – kemijske karakteristike:

<b>FOROL MULTI - MAX</b>	<b>Viskozna gradacija</b>	<b>Kinematički viskozitet mm<sup>2</sup>/s (100°C)</b>	<b>Gustoća g/cm<sup>3</sup> (20°C)</b>	<b>Indeks viskoziteta</b>	<b>Krutište °C</b>	<b>Plamište °C</b>
	10W-40	13,7-15,0	0,870	145	-30	> 215

#### Pakiranje i skladištenje:

FOROL MULTI – MAX se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 i 4 l.  
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.