

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL OPLATOL MGR INDUSTRIJSKI PROIZVOD

Opći podaci, primjena:

Oplatno deemulzivno ulje koje se preporučuje za premazivanje željeznih kalupa (oplata) prilikom betoniranja. Osigurava lako i brzo skidanje oplata i daje glatke površine metalnih proizvoda. Upotrebljava se i za premazivanje kalupa od drveta koji su lakirani ili presvučeni ultrapasom. Ne miješa se sa vodom, posjeduje osobinu potiskivanja vode. Preventivno se koristi za podmazivanje mokrih metalnih ili drvenih kalupa sa kojih se nanošenjem istisne voda i prijanja na površinu kalupa.

Fizikalno – kemijske karakteristike:

	<i>Kinematički viskozitet</i> <i>mm²/s</i>		<i>Gustoća</i> <i>g/cm³ (15°C)</i>	<i>Indeks</i> <i>viskoziteta</i>	<i>Krutište</i> <i>°C</i>	<i>Plamište</i> <i>°C</i>
	<i>(40°C)</i>	<i>(100°C)</i>				
	15,0-16,0	3,4-3,7	0,870	119	-18	200

Pakiranje i skladištenje:

FOROL OPLATOL MGR se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 5,10 i 20 l, metalnim bačvama od 210 l, kontejnerima od 1000 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.