

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL TERMIKOL 32, 46, 68,100 INDUSTRIJSKI PROIZVOD TERMO ULJE

Opći podaci, primjena:

Termičko ulje postojano na temperaturu i starenje koje se preporučuje za prijenos topline u zatvorenim sistemima. Proizvodi se od visokokvalitetnih hidrokrekiranih mineralnih ulja i aditiva tipa antioksidansa, inhibitora korozije i aditiva za poboljšanje prijenosa topline. Posjeduje odličnu otpornost na oksidaciju, ima izrazitu termičku stabilnost.

Fizikalno – kemijske karakteristike:

Viskozna gradacija	Kinematički viskozitet mm^2/s		Gustoća g/cm^3 (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
	(40°C)	(100°C)				
32	32,0	5,4	0,870	102	-15	220
46	46,0	6,7	0,880	98	-15	225
68	68,0	8,5	0,880	90	-33	225
100	100,0	10,6	0,885	90	-25	230

Pakiranje i skladištenje:

FOROL TERMIKOL se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 5,10 i 20 l, metalnim bačvama od 210 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.