

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL ULTRA – MAX SAE 5W – 40 MOTORNO ULJE – OSOBNI PROGRAM

Opći podaci, primjena:

Potpuno sintetsko visokoučinkovito lako tekuće motorno ulje za sve visoko kvalitetne benzinske i diesel motore. Štiti motor kod ekstremnih opterećanja. Odlikuje se izuzetnom tečljivošću na niskim, visokom smičnom stabilnošću i niskom isparljivošću na visokim temperaturama. Pruža optimalnu sigurnost podmazivanja kod hladnog starta te je izuzetno štedljivo u potrošnji goriva. Pruža vrhunsku zaštitu najopterećenijim dijelovima motora od habanja i trošenja, sprječava stvaranje taloga na niskim i visokim temperaturama, smanjuje potrošnju goriva. Pouzdano je za motore sa turbo punjačem i katalizatorom.

Kvalitetni nivo:

ACEA A3-98/B3-98
API SJ/SH-EC/CF
VW 500.00, 505.00, 505.01
PORSCHE
MB 229.1
FORD
BMW LONGLIFE OIL

Fizikalno – kemijske karakteristike:

FOROL ULTRA - MAX	Viskozna gradacija	Kinematički viskozitet mm ² /s		Gustoća g/cm ³ (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
		(40°C)	(100°C)				
	5W-40	81,0	13,5-14,0	0,862	179	-32	> 200

Pakiranje i skladištenje:

FOROL ULTRA – MAX se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1 i 4 l.
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj