

INFO – TEHNIČKI LIST

FOROL UNI – MAX SAE 10, 20, 30, 40, 50, 15W – 40, 20W – 50, 20W - 20 MOTORNO ULJE – OSOBNI PROGRAM

Opći podaci, primjena:

Kvalitetno multigradno motorno ulje za cjelogodišnju upotrebu za benzinske motore bez katalizatora kao i dizel motore bez turbo punjača. Koristi se u širokom rasponu temperatura, pri čemu omogućava kvalitetno podmazivanje i čistoću svih dijelova motora te smanjuje potrošnju goriva. Pogodno je za mješovite vozne parkove.

Kvalitetni nivo:

ACEA A2-96/B2-98/E2-98
API CF-4/SJ
MB 228.1
VOLVO VDS

Fizikalno – kemijske karakteristike:

U N I - M A X	Viskozna gradacija	Kinematički viskozitet mm ² /s		Gustoća ₃ g/cm ³ (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
		(40°C)	(100°C)				
	10 W	44,0	6,5	0,880	97	-30	215
	20	67,3	8,5	0,890	96	-22	220
	30	98,0	11,0	0,896	96	-18	225
	40	149,0	14,5	0,900	95	-18	230
	50	210,0	18,0	0,905	93	-15	235
	20W-50	152,0	18,0	0,905	132	-20	235
	20W-20	67,0	8,5	0,890	96	-22	220

Pakiranje i skladištenje:

FOROL UNI – MAX se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 1, 4, 10 i 20 l te metalnim bačvama od 210 lit.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.