

## INFO – TEHNIČKI LIST

### FOROL UTTO - MAX SAE 85 ULJE ZA MJENJAČE – PRIJENOSE

#### Opći podaci, primjena:

Višenamjensko ulje mineralne osnove za traktore sa kombiniranim sistemom podmazivanja hidraulike i transmisije, te hlađenje i podmazivanje mokrih kočnica modernih traktora vodećih svjetskih proizvođača. Pogodno za cjelogodišnji rad, sprječava trošenje, koroziju i pjenjenje. Izborom kvalitetnih baznih ulja i aditiva omogućava pouzdan rad u otežanim uvjetima eksploatacije.

#### Kvalitetni nivo:

API GL 4 LOW SPEED/HIGH TORQUE  
ALLISON C 4  
MASSEY-M 1135, M 1139  
FORD M2C 86B  
CATERPILLAR TO 2

#### Fizikalno – kemijske karakteristike:

Viskozna gradacija	Kinematički viskozitet		Gustoća <sup>3</sup> g/cm <sup>3</sup> (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
	(40°C)	(100°C) mm <sup>2</sup> /s				
85	96,0	13,5	0,890	141	-33	200

#### Pakiranje i skladištenje:

FOROL UTTO – MAX se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 5, 10 i 20 l, metalnim bačvama od 210 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.