

## INFO – TEHNIČKI LIST

### INOL HIDROL X 32, X 46, X 68 ULJE ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

#### Opći podaci, primjena:

Visokokvalitetno mineralno hidraulično ulje koje sadrži aditive protiv oksidacije, habanja i korozije sa izuzetno dobrom deemulzivnošću i izdvajanjem zraka. Upotrebljava se kao hidraulični fluid za prijenos snage u svim tipovima hidrauličnih sistema pri normalnim radnim pritiscima i normalnim radnim temperaturama, za podmazivanje pokretnih elemenata alatnih i drugih mašina. Područja viskoziteta treba izabrati prema uputstvima proizvođača.

#### Kvalitetni nivo:

DIN 51524/2  
AFNOR E 48–603  
JEFFREY 87  
FORD M–6C32  
VICKERS I–286–S  
M-2950-S  
DENISON HF-1; HF-2; HF-0  
CINCINATI MILARCON P-68; P-69; P-70  
LEE NORSE 100-1  
US STEEL 136; 127  
B. F. GOODRICH 0152  
GM LH-04-1/06-1/15-1

#### Fizikalno – kemijske karakteristike:

INOL HODROL	ISO VG	Kinematički viskozitet $mm^2/s$		Gustoća $g/cm^3$ (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
		(40°C)	(100°C)				
	32	32,0	5,4	0,880	100	-20	215
46	46,0	6,8	0,884	100	-20	210	
68	68,0	8,5	0,886	95	-15	205	

#### Pakiranje i skladištenje:

INOL HIDROL se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 5 i 10 l.  
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj