

INFO – TEHNIČKI LIST
INOL SUPER - X
SAE 15W – 40
ULJE ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

Opći podaci, primjena:

Inol Super – X se koristi u poljoprivrednoj mehanizaciji za sve tipove traktora nove generacije te za laka gospodarska vozila i mehanizaciju. Super – x je motorno ulje tipa SHPD za primjenu tijekom cijele godine za velika opterećenja dizel motora sa ili bez turbopunjenja. Koristi se kod produženih intervala izmjene ulja. Štiti motor tijekom cjelogodišnjeg razdoblja.

Kvalitetni nivo:

ACEA E3-96/B3-98/A3-98
API CH-4/CG-4/CF-4/CF-2/SJ
MB 228.3
MAN 3275
VOLVO VDS II
MTU TYPE 2
CUMMINS CES 20.071/20.072/20.076
CAT TO-2
DAF-SAPD
SCANIA
MACK EO-M

Fizikalno – kemijske karakteristike:

INOL SUPER-X	Viskozna gradacija	Kinematički viskozitet mm²/s		Gustoća g/cm³ (15°C)	Indeks viskoziteta	Krutište °C	Plamište °C
		(40°C)	(100°C)				
	15W-40	122,0	14,5	0,890	120	-25	215

Pakiranje i skladištenje:

INOL SUPER - X se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 3, 5 i 10 l.
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.