

## INFO – TEHNIČKI LIST

### INOL X - 5 SAE 30, 15W – 40 ULJE ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

#### Opći podaci, primjena:

Višenamjensko kvalitetno motorno ulje namijenjeno za uslužna vozila, građevinske strojeve i poljoprivredne strojeve. Osigurava pouzdanu zaštitu motora od habanja i korozije, povećanu zaštitu od stvaranja taloga na niskim i visokim temperaturama, smanjuje potrošnju. Preporučeni interval izmjene ulja je 10 000 kilometara ovisno od uvjeta eksploatacije, kvaliteti goriva i preporukama proizvođača motora.

#### Kvalitetni nivo:

API CD  
ZF TE ML  $\frac{3}{4}$   
MIL-L 2104D  
MB 227.0/227.1

#### Fizikalno – kemijske karakteristike:

INOL X - 5	<i>Viskozna gradacija</i>	<i>Kinematički viskozitet mm<sup>2</sup>/s (100°C)</i>	<i>Gustoća g/cm<sup>3</sup> (15°C)</i>	<i>Indeks viskoziteta</i>	<i>Krutište °C</i>	<i>Plamište °C</i>
	30	11,0	0,896	94	-18	225
	15W-40	14,5	0,890	145	-27	215

#### Pakiranje i skladištenje:

INOL X - 5 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 3, 5 i 10 l.  
Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj