

INFO – TEHNIČKI LIST

MAXOL C - 1 SREDSTVO ZA OBRADU METALA

Opći podaci, primjena:

Maxol C - 1 je sintetski, univerzalni, visokovrijedni koncentrat za hlađenje metala prilikom obrade. Pogodan je za obradu svih metala. Miješanjem sa vodom dobije se fina, potpuno transparentna emulzija koja hladi, a ujedno i podmazuje. Posjeduje visoku emulzijsku stabilnost te bogatu zaštitu od korozije. Miješa se sa vodom u slijedećim omjerima:

Laki – srednji rascjepi: 3 - 6%

Srednji – teški rascjepi: 4 - 8%

Brušenje: 2 - 4%

Fizikalno – kemijske karakteristike:

MAXOL C - 1	<i>Kinematički viskozitet mm²/s (40°C)</i>	<i>Gustoća g/cm³ (20°C)</i>	<i>Krutište °C</i>
	7,70	1,1	-13

Pakiranje i skladištenje:

MAXOL C - 1 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 5, 10 i 25 l, metalnim bačvama od 60 i 210 l, kontejnerima od 1000 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.