

## INFO – TEHNIČKI LIST

### MAXOL EK Z1 22, 32, 46, 68,100 SREDSTVO ZA OBRADU METALA

#### Opći podaci, primjena:

Ulje za metalnu obradu namijenjeno kod operacija sa teškim opterećenjima, pri obradi srednje i visoko legiranih čelika. Upotrebljava se za operacije dubokog bušenja, za provlačenje srednje i teško legiranih čelika. Zadovoljava zahtjeve podmazivanja i kod najtežih uvjeta rada. Posjeduje veliku sposobnost mazivosti i smanjuje potrošnju alata.

#### Fizikalno – kemijske karakteristike:

<b>MAXOL EK Z1</b>	<b><i>Kinematički viskozitet mm<sup>2</sup>/s (40°C)</i></b>	<b><i>Gustoća g/cm<sup>3</sup> (20°C)</i></b>	<b><i>Plamište °C</i></b>
	12,78	0,873	120

#### Pakiranje i skladištenje:

MAXOL EK Z1 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 5, 10 i 25 l, metalnim bačvama od 60 i 210 l, kontejnerima od 1000 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.