

## INFO – TEHNIČKI LIST

### MAXOL REZNO ULJE F 25 SREDSTVO ZA OBRADU METALA

#### Opći podaci, primjena:

Rezno ulje F 25 je univerzalno ulje mineralna osnove koje se koristi pri operacijama obrade rezanjem obojenih i neobojenih metala u uvjetima srednjih i visokih otpora, gdje se zahtijeva visoka kvaliteta obrađene površine. Sadrži visokovrijedne aditive za velike pritiske koji pri obradi ne uzrokuju tamnjenje obojenih metala. Prikladno je za postupke obrade metala na automatima, za rezanje navoja, za obradu zupčanika, a može se koristiti i ako fluid za opće podmazivanje automata alatnih mašina.

#### Fizikalno – kemijske karakteristike:

| MAXOL<br>REZNO<br>ULJE F 25 | Kinematički<br>viskozitet<br>mm <sup>2</sup> /s |         | Gustoća<br>g/cm <sup>3</sup> (15°C) | Indeks<br>viskoziteta | Krutište<br>°C | Plamište<br>°C |
|-----------------------------|---|---------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                             | (40°C)  | (100°C) |                                     |                       |                |                |
|                             | 24,0  | 4,4     | 0,880                               | 86                    | -15            | 190            |

#### Pakiranje i skladištenje:

MAXOL REZNO ULJE F 25 se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 10 i 25 l, metalnim bačvama od 60 i 210 l, kontejnerima od 1000 l.

Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.