

**SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA KEMIJSKE PROIZVODE**

Stranica 1 od 5

Naziv proizvoda **MAXOL SINT 4001**

Datum: 07.04.2008.

Izdanje: 1

**1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PROIZVOĐAČA/DOBAVLJAČA****- Naziv proizvoda: MAXOL SINT 4001****- Šifra proizvoda:****- Proizvođač/dobavljač: PATTING d.o.o.****Adresa: Sivilarska 2**

Tel. 00-385-42 352 000

42 000 Varaždin, info@padding.hr

Faks 00-385-40 352 001

**- Broj telefona službe za interventna stanja: 112 (medicinske informacija na broj 00-385-01-2348-342)****2. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA****- Kemikalija:**  **Pripravak** **- Kemijski naziv kemikalije:****- CAS broj:****- Kemijski sastav pripravka (koncentracija / područje koncentracije):****- Sastojci koji pridonose opasnosti pripravka:**

Naziv sastojka	%	EINECS/EU	Oznaka opasnosti	Oznaka upozorenja	Oznaka obavijesti
Alkanolamin	8 - 10	213-195-4/ EU broj nepoznat	C	R34	
Polialkilen glikol	5-9,9	polimer	nema	nema	
Supstituirani triazol	0,1-0-9	202-394-1/ EU broj nepoznat	N, Xn	R22, R41, R51/53	
Natrij piriton	0,01-0,1	223-296-5/ EU broj nepoznat	N, Xn	R20/21/22, R36/38, R50	

\*DMSO ekstrakt (IP 346) &lt; 3%

**3. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI****- Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda:**

na ljudsko zdravlje: Nadražuje oči i kožu.

na okoliš: Kod većih izljevanja može štetno djelovati

fizikalno kemijske opasnosti: -

**- Posebne opasnosti:** Nadražuje oči i kožu (nerazrijeđeni pripravak)**- Glavni simptomi učinaka:**

Naziv proizvoda: **MAXOL SINT 4001**

Datum: 07.04.2008.

Izdanje: 1

Udisanje: -(malo vjerojatno, ali postoji mogućnost) -otežano disanje, kašalj, vrtoglavica

Koža: -osjećaj suhe kože, kod osjetljivijih ljudi crvenilo, pucanje kože kod češćih dodira sa pripravkom, ljuštenje kože

Oči: -kod osjetljivih osoba suzenje, svrbež oka, pojava crvenila, pečenje

Gutanje: -(malo vjerojatno) mučnina, povraćanje

**- Pregled izvanrednih stanja: -**

#### 4. MJERE PRVE POMOĆI

##### - Mjere za pružanje prve pomoći:

nakon udisanja: Osobu izvesti na čist zrak, staviti u poluležeći položaj i smirivati je. U slučaju zastoja disanja primijeniti umjetno disanje. Ako se simptomi ne povlače, potražiti savjet liječnika.

nakon dodira s kožom: Svući svu natoplenu odjeću i obuću. Mjesta dodira kože i emulzije temeljito ispirati vodom i sapunom (barem 15 – 20 min). Ako se na mjestu dodira pojavi crvenilo ili pucanje kože potražiti savjet liječnika.

nakon dodira s očima: Čistim prstima (prvo oprati ruke) raširiti kapke, usmjeriti vodu u oko (ne prejaki mlaz i ne suviše vruća voda) i pritom kružiti očima tako da voda dospije u sve dijelove oka. U slučaju jakog crvenila, pečenja ili trajnog suzenja potražiti savjet liječnika.

nakon gutanja: Ne izazivati povraćanje, ali ako do istoga dođe spontano ne zaustavljati ga. U slučaju pojave nekih simptoma staviti osobu u poluležeći položaj i uz stalno smirivanje prebaciti u bolnicu.

##### - Napomena za osobu koja pruža prvu pomoć/liječnika:

Uz osobu koje se prebacuje u bolnicu obavezno uzeti i ovaj STL.

#### 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

##### - Sredstva za gašenje požara:

PRIKLADNA: Pjena, suhi prah. Vodeni sprej i vodena magla samo za hlađenje spremnika koji nisu direktno u požaru, odnosno na dohvat plamena.

NE SMIJU SE UPOTREBLJAVATI: Direktni vodeni mlaz.

**- Protupožarne mjere za posebne opasnosti:** Ukloniti izvore paljenja.

**- Posebne metode za gašenje požara:** Korištenje vodene magle i spreja za hlađenje površina neoštećenih spremnika izloženih toplini. Samo osobe uvježbane za protupožarnu zaštitu mogu koristiti vodeni sprej (raspršene voda),

**- Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:** Samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom na stlačeni zrak (HRN EN 137), komplet za zaštitu tijela od isijavanja topline.

Naziv proizvoda: **MAXOL SINT 4001**

Datum: 07.04.2008.

Izdanje: 1

**6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA**

- Osobne mjere opreza:** Osigurati prozračivanje i po potrebu koristiti zaštitnu opremu. Uporabiti zaštitnu opremu, a obvezno masku za cijelo lice (HRN EN 136) s filtrom A (HRN EN 371), ako koncentracije kisika nisu pale ispod 17%. Samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom na stlačeni zrak (HRN EN 137) koristiti kod visokih koncentracija te ako se sumnja da su koncentracije kisika u zraku niže od 17%.
- Mjere zaštite okoliša:** Spriječiti dospijevanje u okoliš. Istjecanje i izlivanje u vodotokove i drenažne sustave spriječiti postavljanjem mehaničkih prepreka-brana (pijesak, zemlja, adsorbensi). Omogućiti dobru ventilaciju. U slučaju većih istjecanja obavijestiti komunikacijsku jedinicu na broj 112.
- Način čišćenja i sakupljanja:** Mehanički ukloniti sa tla adsorpcijom. Koristiti adsorpcijske materijale kao što su piljevina, pijesak ili zemlja (priručni materijali) ili specijalne adsorbense kao npr zeolitske zemlje itd.. Za sakupljanje adsorbensa upotrijebili lopatu, metlu ili priručni alat.
- Postupak: Kod malih istjecanja proizvod prekriti piljevinom, pijeskom ili zemljom i prebaciti u spremnike koji se mogu zatvoriti. Otpadni materijal i uklonjeni kontaminirani površinski sloj tla staviti u spremnike koji se mogu čvrsto zatvoriti. Do zbrinjavanja skladištiti u dobro prozračenim prostorijama koje su za isto namijenjene. Predati na zbrinjavanje pravnim osobama ovlaštenim od Ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.
- Kod velikih istjecanja obavezno obavijestiti službu za interventna stanja (broj 112) i pokušati zaustaviti širenje onečišćenja branama od zemlje ili slično.
- Dodatna upozorenja:** Nema

**7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

- Rukovanje:**
- mjere opreza Koristiti proizvod samo u dobro provjetrenim prostorijama.
- napuci za sigurno rukovanje U redovitim radnim uvjetima nositi radnu odjeću i obuću kao i propisane rukavice.  
(VIDI TOČKU 8)
- Skladištenje:** tehničke mjere i uvjeti skladištenja:
- PRIKLADNI: Skladištiti u ventiliranom prostoru u originalnoj ambalaži, dobro zatvorenoj.
- IZBJEGAVATI: Skladištenje u istom prostoru s hranom, pićem ili hranom za životinje.
- Ambalažni materijali:**
- PREPORUČENI: Originalni spremnik/pakiranje proizvođača.
- NEPRIKLADNI: Nije dopušteno pretakati u bilo kakve druge spremnike.

Naziv proizvoda: **MAXOL SINT 4001**

Datum: 07.04.2008.

Izdanje: 1

**8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA****- Tehničke mjere za smanjenje izloženosti:****- Parametri nadzora:**

Naziv opasne tvari	MDK Najveća dopuštena koncentracija ppm	Biološke granične vrijednosti

**- Osobna zaštitna sredstva za:**

zaštitu dišnih puteva Nije neophodno u normalnom radu, osim u slučaju nesreće s pojavom aerosola emulzije ili para kada je potrebno koristiti zaštitnu masku za cijelo lice (HRN EN 136) s filtrom A (HRN EN 371), u slučaju kapljičnog prskanja emulzije nositi zaštitnu polumasku (HRN EN 140)

zaštitu ruku Kod rada sa nerazrijeđenim pripravkom (kod postupka ručne izrade emulzije) postoji mogućnost javljanja opekotina, stoga se trebaju *obavezno nositi zaštitne rukavice* (HRN EN 374). Preporučeni materijal nitrilna guma s debljinom stijenke 0,40 mm (trajanje uporabe > 8 sati).

U slučajevima samo povremenog doticaja sa pripravkom neopren ili prirodna guma s debljinom stijenke 0,6 mm (trajanje uporabe od 1 do 4 sata).

Kod rada sa emulzijom preporučuje se i redovito mazanje zaštitnim kremama (npr zaštitna krema 48, nivea ili zaštitna krema sa dosta masnoća) jer emulzija isušuje kožu kod dodira sa istom. *Naša preporuka je nošenje rukavica.*

zaštitu očiju Kod rada s nerazrijeđenim pripravkom obavezno nositi zaštitne naočale, u slučaju para naočale (HRN EN 166) koje prijanjaju uz lice.

zaštitu kože i tijela U normalnim okolnostima pamučna ili slična radna odjeća i prikladna radna obuća koja obuhvaća cijelo stopalo. U slučaju akcidenta prikladna odjeća za zaštitu od tekućih kemikalija-od vitona, PVC-a ili himaxa (HRN EN 465) te obuća od istih materijala.

**- Posebne higijenske mjere i mjere opreza:** U radnom prostoru zabranjeno jesti, piti i pušiti. Nakon svakog prekida rada oprati ruke vodom i sapunom, poželjno je umiti se. Držati se uobičajenih sigurnosno-higijenskih mjera.

**9 FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA****- Fizikalno stanje**

Tekućina, kapljevinna

**- Oblik**

Tekući

**- Boja**

Žuto smeđa

**- Miris:**

Specifičan

Naziv proizvoda: **MAXOL SINT 4001**

Datum: 07.04.2008.

Izdanje: 1

**pH vrijednost (navesti i konc. i temp):**

20 °C

- Vrelište/područje vrenja:	°C	
- Talište/područje taljenja:	°C	
- Temperatura raspada:	°C	
- Plamište:	°C	Više od 155
- Temperatura samozapaljenja:	°C	
- Granice eksplozivnosti:	vol. %	
- Tlak para:	hPa	
- Gustoća para:	kg/m <sup>3</sup>	
- Gustoća:	g/cm <sup>3</sup>	0,888
	20°C	
- Topljivost (uz naznaku otapala):	g/L	U vodi topivo
- Koeficijent raspodjele-oktanol/voda	logPow	-
- Sadržaj hlapljivog:		-
- Kinematički viskozitet	mm <sup>2</sup> /s	32 - 36
	40°C	

**10. STABILNOST**

- Stabilnost:	Stabilno pri propisanim uvjetima korištenja i skladištenja
- Uvjeti koje treba izbjegavati:	
- Materijali koje treba izbjegavati:	Kiseline, oksidansi
- Opasni proizvodi raspada:	Nema ih pri normalnim uvjetima rada. Nerazrijeđeni pripravak - Kod povišenih temperatura (požar) mogu nastali opasni plinoviti produkti kao npr CO (ugljičkov monoksid) ili CO <sub>2</sub> (ugljičkov dioksid) kod reakcija sa alkalijskim i zemnoalkalijskim metalima ili oksidacijskim sredstvima nastaje vodik. Emulzija - Kod povišenih temperatura (požar) nastaje vrela voda i vodena para.
- Namjena proizvoda:	Za obradu metala u postupcima gdje se koristi emulzija za hlađenje pri obradi istog.
- Ne smije se upotrebljavati za:	Za druge svrhe osim za koje je namijenjen.

**11. PODACI O TOKSIČNOSTI**

- Akutno otrovanje:
oralno (LD <sub>50</sub> )
inhalacijsko (LD <sub>50</sub> )
dermalno (LD <sub>50</sub> )

Naziv proizvoda:	<b>MAXOL SINT 4001</b>	Datum:	07.04.2008.
		Izdanje:	1

**- Lokalni učinci:**

nadražaj kože  
 nadražaj očiju  
 osjetljivost kože

Djeluje nadražujuće, izaziva nadraživanje očiju i kože (nerazrijeđeni pripravak).

**- Kronično trovanje ili dugotrajno izlaganje:****- Učinak izlaganja**

nema

Jednokratno: Nadražuje oči i kožu (nerazrijeđeni pripravak)  
 Višekratno:  
 Dugotrajno:

**- Trenutni učinci:****- Odgođeni učinci:****- Posebni učinci** (karcinogenost, mutagenost, reproduktivnost): nema**- Dopunski učinci:****12. EKOLOŠKI PODACI****- Pokretljivost:****Metoda:**

Proizvod nije testiran.

poznata ili predviđena raspodjela u prostoru U vodi topiv.  
 površinska napetost  
 apsorpcija/desorpcija Adsorbira se na zemlju.  
 ostala fizikalno-kemijska svojstva (vidi odjeljak 9)

**- Postojanost/razgradljivost:**

biotička ili abiotička razgradnja  
 razgradnja uz prisutnost zraka i bez njega  
 postojanost

**- Bioakumulacija:**

bioakumulacijski potencijal  
 biopovećanje

**- Učinci proizvoda na okoliš:**

na vodu Kod velikih izlivanja može lokalno štetno djelovati  
 na zrak  
 na tlo

**- Ekotoksičnost:**

za vodene organizme Kod velikih izlivanja može lokalno štetno djelovati  
 za organizme u tlu  
 za biljke i kopnene životinje

**- Ostali podaci:****13. POSTUPANJE S OTPADOM**

Naziv proizvoda: **MAXOL SINT 4001**

Datum: 07.04.2008.

Izdanje: 1

**- Način postupanja s otpadom:****Ostaci od proizvoda:** Ne ispuštati u okoliš, predati ovlaštenom sakupljaču otpadnih ulja..

Ključni broj otpada

12 01 09\* emulzije i otopine za obradu koje ne sadrže halogene

**Onečišćena ambalaža:** Predviđen povratak pravnoj osobi koja je proizvod stavila u promet. Ambalaža se smatra opasnim otpadom.**- Važeći mjesni propisi:** Zakon o otpadu i ostala važeća zakonska regulativa.**14. PODACI O PRIJEVOZU****- Klasifikacijske oznake za prijevoz:**

kopneni:                      vodeni:                      pomorski:                      zračni:

**- UN klasifikacijski broj:****- Dodatni propisi:****- Posebne mjere opreza i uvjeti prijevoza:** nema**15. PODACI O PROPISIMA****- Primjenjivi propisi:** Zakon o kemikalijama (NN 150/05)**Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti (prema naljepnici):****Oznaka opasnosti**                      **Xi**

NADRAŽUJUĆE

**Oznake upozorenja**    R                      R 36/38    Nadražuje oči i kožu (nerazrijeđeni pripravak)**Oznake obavijesti**    S                      S 2            Čuvati izvan dohvata djece

S 13            Držati podalje od hrane i pića

S29/35        Ne izlijevati u kanalizaciju; ostaci tvari i spremnici moraju biti odloženi na siguran način

**16. OSTALI PODACI**

---

Naziv proizvoda:	<b>MAXOL SINT 4001</b>	Datum:	07.04.2008.
		Izdanje:	1

---

R-oznake za sastojke nabrojane u točki 2

R 20/21/22	Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta
R 22	Štetno ako se proguta
R 34	Izaziva opekotine
R 36/38	Nadražuje oči i kožu
R 41	Opasnost od teških ozljeda očiju
R 50	Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi
R 51/53	Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi

Informacije sadržane u Sigurnosnim listovima proizvoda odgovaraju našem stupnju saznanja u vrijeme izdavanja istih. Sve odgovornosti i jamstva su isključene. Primjenjuju se naši najnoviji opći uvjeti prodaje. Molimo Vas da prije upotrebe proizvoda proučite najnovije Tehničke listove.

---